

降低维修成本，长期稳定运作

超高耐久性橡胶辊

HARD CLUTCH II

Hard Clutch II 是一款进一步提高了摩擦系数（耐滑性）和边缘耐磨性的橡胶辊。
 Hard Clutch II 能延长由于磨损以及打滑等原因受损的橡胶辊的寿命。
 Hard Clutch II 通过延长橡胶辊的寿命，可省去替换橡胶辊的工序，降低生产成本，提高产量。

■ 摩擦系数数据（试验片方法）

试验条件 · 使用材料：钢板 · 砝码：10kg

类别		Tough Ace 80Hs	Tough Ace Hard Clutch	Tough Ace Hard Clutch II	Ultra Tough Ace 80Hs	Ultra Tough Ace Hard Clutch	Ultra Tough Ace Hard Clutch II
摩擦系数 (μ)	DRY	0.55	0.68	0.71	0.55	0.65	0.69
	WET(水)	0.51	0.62	0.64	0.53	0.61	0.64
	OIL	0.21	0.26	0.28	0.20	0.27	0.29

■ 边缘磨损数据

在一定条件下的试验结果

类别	Tough Ace 80Hs	Tough Ace Hard Clutch	Tough Ace Hard Clutch II	Ultra Tough Ace 80Hs	Ultra Tough Ace Hard Clutch	Ultra Tough Ace Hard Clutch II
边缘磨损 (mm)	5.8	3.5	2.3	3.8	2.1	1.2

摩擦系数 (dry) 与边缘磨损量

